

PS42 - Protector auditivo de alta visibilidad, Clip-on

Colección: Orejeras

Gama: Protección auditiva

Materiales: HIPS (Poliestireno de alto impacto), Acero inoxidable

Información del producto

Color de alta visibilidad. Compatible con los cascos Expertbase y PW51.

EN 352-3 (SNR 26dB)

Orejeras

La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

Características

- CE-CAT III
- Colocación fácil
- Color para visibilidad con luz diurna
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora



Colores

	Gama
Amarillo alta visibilidad	-

PS42 - Protector auditivo de alta visibilidad, Clip-on

Código de producto: 6506101000

Laboratorio

Michael & Associates, Inc. (Organismo Notificador N°:)
 2766 W. College Ave Suite 1
 PA 16801, United States
 Cert. N°: Q3932A

BSI Group The Netherlands B.V. (Organismo Notificador N°: 2797)
 Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP
 , Netherlands
 Cert. N°: CE 698123 - I

DIMENSIONES DE LA CAJA/PESO

Artículo	Color	Largo	Ancho	Alto	Peso (Kg)	Cúbico (m³)	EAN13	DUN14
PS42YER	Amarillo	50.0	47.0	52.0	0.2500	0.1222	5036108257270	15036108746641

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - EN 352-3:2002

PW42/PS42									
A	Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
B	Mean Attenuation (dB)	12.4	14.4	17.9	27.3	34.1	34.8	32.8	32.3
C	Standard Deviation (dB)	5.2	4.9	4.5	4.2	4.2	4.5	4.6	6.4
D	Assumed Protection (dB)	7.2	9.4	13.4	23.1	29.9	30.4	28.2	26.0
SNR 25.9dB H:29.3dB M: 23.8dB L: 15.5dB									

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION - ANSI S.19-1974

PW42/PS42										
A	Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
B	Mean Attenuation (dB)	147.4	20.2	28.0	37.5	34.1	34.6	36.4	35.3	35.0
C	Standard Deviation (dB)	3.1	3.7	3.9	3.8	3.5	3.3	4.0	4.1	4.5
NRR (NOISE REDUCTION RATING) = 22dB										

ANSI TESTING: Michael & Associates, Inc 246 Woodland Drive, State College, PA 16803

PS42YER