

OREJERA PASIVA EXC

[Atenuación media]



Nº Referencia:

SOR20010 EXC, con banda de cabeza

SOR10012 EXC, para montaje en casco

COMPONENTES		MATERIAL						
Arnés		POM (Banda cabeza) / PA (Enganche a casco)						
Casquete		ABS						
Almohadillas		Espuma + PVC						
PESO								
232 gr. (con banda de cabeza)		218 gr. (para montaje en casco)						
DESCRIPCION								
• Banda de cabeza ancha y confortable o clip para montaje en casco con tres posibles posiciones • Ajustables en altura, adaptándose a la morfología de cada usuario • Excelente agarre para ajustarlas incluso con guantes								
ACCESORIOS								
Amplia variedad de pantallas fácilmente acoplables en orejeras tanto con banda de cabeza como para montaje en casco, así como kits de higiene para un cuidado mantenimiento.								
EMBALAJE								
Individual, en caja de cartón								
DATOS DE RENDIMIENTO								
Frecuencia [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media [dB]	13,7	11,2	19,1	25,7	29,2	32,0	36,8	39,0
Desviación Estandar [dB]	3,9	3,2	2,2	2,7	3,1	2,3	2,7	3,7
Protección asumida [APV]	9,8	8,0	16,9	23,0	26,1	29,7	34,1	35,3
H = 31 dB, M = 24 dB, L = 16 dB, SNR = 27 dB				Con banda de cabeza				
Frecuencia [Hz]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Atenuación Media [dB]	11,4	11,1	18,1	25,1	27,0	28,6	38,6	40,2
Desviación Estandar [dB]	3,7	3,3	3,3	3,1	2,3	2,4	2,6	3,3
Protección asumida [APV]	7,7	7,8	14,8	22,0	24,7	26,2	36,0	36,9
H = 29 dB, M = 23 dB, L = 15 dB, SNR = 26 dB				Para montaje en casco				
MARCADO						CERTIFICADO		
La orejera MSA Sordin EXC cumple la directiva 89/686/EEC (R.D. 1407/92). Se trata de un EPI conforme a:						EN 352		
EN 352-1 (banda de cabeza)						 0121		
EN 352-3 (para montaje en casco)								